

# Spachtelmassen für fast alle Anwendungsfälle

Besser günstig ausgespachtelt  
als teuer neu gekauft

- Zur Reparatur vorhandener Verschleißteile oder Verschleißschichten
- Als neue Verschleißschutzschicht an schwierigen Stellen
- 4 Sorten zur Auswahl
- Proben schon ab 1 kg Fertigmasse
- Auskünfte über chemische Beständigkeit bitte erfragen
- Genauere Datenblätter und Verarbeitungshinweise können ebenfalls angefordert werden

Sorte	Härte	Haftung	Eignung	Spez. Gewicht
RWEV Flex E	70° Shore D	+++	Als Verschleißschutz und Primer	1,4 g/cm <sup>3</sup>
RWEV B4EE	45° Shore D	+	Bedingt Prallverschleiß Reibender Verschleiß	1,2 g/cm <sup>3</sup>
RWEV PU 80 Sp	75° Shore A	o	Prallverschleiß	1,1 g/cm <sup>3</sup>
RWEV B1S	85° Shore D	++	Reibender Verschleiß	2,5 g/cm <sup>3</sup>

**RWEV**  
Rheinisch Westfälischer  
Edelstahl Vertrieb

Markgrafstr. 5  
30419 Hannover  
Tel. 0511 / 48 30 28  
Fax 0511 / 48 44 50  
Internet: [www.rwev.de](http://www.rwev.de)  
Email : [info@rwev.de](mailto:info@rwev.de)